

## vordefinierte Variablen

### Ausgabe:

<code>\$VideoName#</code>	<i>Ist der Name des geschnittenen Videos ohne Verzeichnis und Dateiondung.</i>
<code>\$VideoDirectory#</code>	<i>Verzeichnis der geschnittenen Videodatei ohne "\ " am Ende.</i>
<code>\$ProjectName#</code>	<i>Ist der Name des Projektes ohne Verzeichnis und Dateiondung. Hat das Projekt noch keinen Name da es noch nicht gespeichert wurde wird der Videoname benutzt.</i>
<code>\$ProjectDirectory#</code>	<i>Das Verzeichnis in dem das Projekt gespeichert ist. Ist das Projekt noch nicht gespeichert wird das Videoverzeichnis benutzt.</i>
<code>\$ParameterFile#</code>	<i>Ist der Name mit Pfad und Dateiondung der vom Programm Mpeg2Schnitt erzeugten Parameterdatei wie sie im Eingabefeld <a href="#">Parameterdatei</a> im Dialog <a href="#">Ausgabe bearbeiten</a> definiert ist.</i>
<code>\$OutputFile#</code>	<i>Entspricht dem im Eingabefeld <a href="#">Zielverzeichnis</a> im Dialog <a href="#">Ausgabe bearbeiten</a> eingegebenen Dateinamen mit ersetzten Variablen.</i>
<code>\$TempDirectory#</code>	<i>Das im Eingabefeld <a href="#">Zwischenverzeichnis</a> im Dialog <a href="#">Optionenfenster/Verzeichnisse</a> eingegebene Verzeichnis ohne "\ " am Ende.</i>
<code>\$VideoFile#</code>	<i>Die fertig geschnittene Videodatei mit Pfad und Dateiondung.</i>
<code>\$AudioFile1#</code>	<i>Die erste fertig geschnittenen Audiodatei mit Pfad und Dateiondung.</i>
<code>\$AudioFile2#</code>	<i>Die zweite fertig geschnittenen Audiodatei mit Pfad und Dateiondung.</i>
<code>\$AudioFile..n#</code>	<i>Es sind weitere Audiodateien möglich. Die Variablen werden einfach durchnummeriert (AudioFile3, AudioFile4 ...).</i>
<code>\$Chapter1#</code>	<i>Ist das erste Kapitel der fertigen Videodatei.</i>
<code>\$Chapter2#</code>	<i>Ist das zweite Kapitel der fertigen Videodatei.</i>
<code>\$Chapter..n#</code>	<i>Es sind weitere Kapitel möglich. Die Variablen werden einfach durchnummeriert (Chapter3, Chapter4 ...).</i>
<code>\$ChapterList#</code>	<p><i>Schreibt eine Kapitelliste (des fertigen Videos) in der definierten Form. Dazu sind Parameter möglich die durch ";" getrennt an den Variablennamen angehängt werden (vor dem "#"). Leerzeichen zur besseren Lesbarkeit sind zulässig.</i></p> <p><b>ohne Parameter</b> <i>Die Kapitel werden ohne Trennzeichen im Format <a href="#">Bilder</a> hintereinander geschrieben.</i></p> <p><b>Format</b> <i>Hier kann ein <a href="#">Zeitformat</a> angegeben werden (z.B. Format=hh:mm:ss.mss). Soll das Zeichen ";" im Format verwendet werden muß es maskiert (doppelt schreiben ";;") werden. Auch die Zeichen "\$", "#", "" und "&amp;" müssen maskiert werden.</i></p> <p><b>Delimiter</b> <i>Ist das Trennzeichen zwischen den Kapiteln. Auch hier müssen die Zeichen ";", "\$", "#", "" und "&amp;" maskiert werden.</i></p> <p><b>Offset</b> <i>Die Kapitel werden mit diesem Offset geschrieben. Auch bei negativem Offset wird ein Kapitel niemals kleiner Null.</i></p> <p><b>ListZero</b> <i>Ist ListZero=1 steht am Anfang der eingefügten Liste immer ein Kapitel 0 auch wenn in der Kapitelliste kein Kapitel 0 am Anfang vorhanden ist.</i></p>

### Verweise:

- [Dialog Ausgabe bearbeiten](#)
- [Zahlen- und Zeitformate](#)

- [Inhaltsverzeichnis](#)